

Informacje Techniczne UPM Raflatac

06-05-2019 PL SI

Material wierzchni	PP MATT WHITE TC 65
Kod sprzedaży	AIW
Charakterystyka produktu	Biała, matowa folia poliolefinowa powlekana po stronie wierzchniej.
Zastosowanie	Do etykietowania takich produktów wymagających matowego wykończenia.

Dane techniczne

Gramatura	49	g/m ²	ISO 536	
Grubosc	65	µm	ISO 534	
Wytrzymałosc na rozciąganie MD	100.0	N/mm ²	DIN 53455	
Wytrzymałosc na rozciąganie CD	180.0	N/mm ²	DIN 53455	
Nieprzejrystosc	90	%	DIN 53146/1	
Polysk	10	%	DIN 67530/1	45°

Mozliwosc zadruku	Nadaje się do fleksografia, sitodruk i offset. Możliwość zastosowania druku termotransferowego na wybranych taśmach woskowo-żywicznych i żywicznych.
Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności	Nasze zalecenia są oparte na najnowszych informacjach i doświadczeniu. Ponieważ stosowanie produktów odbywa się poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za żadne szkody z tym związane. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do własnych celów i według własnego uznania. Użytkownicy muszą przestrzegać wszelkich stosownych przepisów i/lub wymogów dotyczących testowania gotowych produktów oraz są odpowiedzialni za wprowadzanie swoich produktów na rynek.

Niniejsza publikacja nie stanowi żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, i jest przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy. Zabrania się przekazywania informacji w niej zawartych osobom trzecim. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za użytkowanie naszych produktów w połączeniu z innymi materiałami.

Sprzedaż naszych produktów podlega zapisom ogólnych warunków sprzedaży UPM Raflatac. Użytkownicy są zobligowani do przestrzegania wszelkich stosownych przepisów.

Ta publikacja zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. Wszystkie informacje mogą podlegać zmianie bez powiadomienia.